

2101

○○○
Profil

Fraise à rapporter 90° HSS N°2101
Aufsteckversenker 90° HSS



Référence	Ø Intérieur Innen Ø [mm]	Ø Extérieur Aussen Ø [mm]	Longueur totale Gesamtlänge [mm]
Bestell-Nr.			
2101.030	3,0	16	16
2101.035	3,5	16	16
2101.040	4,0	16	16
2101.045	4,5	16	16
2101.050	5,0	16	16
2101.060	6,0	16	16
2101.070	7,0	16	16
2101.080	8,0	18	16
2101.100	10,0	20	16

	<p>Aufsteckversenker mit 90° Spitzenwinkel, 2-schneidig zum Montieren auf Holzspiralbohrer</p>		<p>Bohren u. Senken in einem Arbeitsgang. Zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer. Geeignet für Weichholz, europäisches Hartholz, furnierte Platten u. Kunststoffe</p>
	<p>HSS</p>		<p>Zum Versenken von Schraubenköpfen mit gleichzeitigem Bohren. Gute Standzeit durch HSS. Als Bohrer empfehlen wir die Serie 1594. Ungeeignet für Tiefenstellung 2106.2016</p>
	<p>2000 - 3500 min-1. z.B. Richtwert ca. 3000 min-1 in euro. Hartholz, auch deutlich langsamer in Akkuschauber möglich</p>		<p>VE = 1. SB in Rose-Röhre. EAN</p>