

Fiche produit : SIGA-*Wigluv*[®] *black*



Dernière mise à jour : 13.05.2013

Distributeur : SIGA

Type d'application : raccords durablement étanches à la pluie et au vent sur les façades

Mode de pose : voir mode d'emploi

Composition : film spécial ouvert à la diffusion en PO, élastique, étanche à l'eau, résistant aux UV, libre exposition aux intempéries jusqu'à 12 mois, à colle hautes performances SIGA

Conditionnement : 10 rouleaux / carton

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions (longueur/ largeur)			m	40 / 0.06
Résistance thermique			°C	- 40 °C à + 100 °C
Température de mise en œuvre			°C	à partir de - 10 °C
Libre exposition aux intempéries				max. 12 mois
Epaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion s_d		EN 1931	m	< 2
Étanche à la pluie battante	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa Classe	600 9A
Résistance au vieillissement		fort pouvoir adhésif de longue durée, ne peut ni dessécher ni durcir en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants, suit de manière fiable et durable les mouvements de la construction		
Aptitude au stockage		illimitée		