

FONDALISSE

bande d'arase

Fondalisse 300



- Etanchéité à l'eau
- Très bonne résistance à la compression
- Excellente résistance à la déchirure
- Résistance aux intempéries et aux UV
- Souple, même à basse température

Domaines d'application

La bande d'arase **FONDALISSE** est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse en bois et la maçonnerie. Elle est principalement utilisée dans la construction en ossature bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la membrane, sûre et propre, peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux.

La bande d'arase **FONDALISSE** en polyéthylène est légère et facile à mettre en œuvre. Son aspect gaufré évite les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d'adhérence. Nos bandes d'arase **FONDALISSE** sont conformes aux exigences des DTU 20.1 et 32.2.



- Etanchéité à l'eau
- Très bonne résistance à la compression
- Excellente résistance à la déchirure
- Résistance aux intempéries et aux UV
- Souple, même à basse température
- Possède deux bandes d'étanchéité EPDM pour une parfaite étanchéité à l'air.

Fiche technique

Fondalisse Protect

FONDALISSE	Epaisseur de la feuille	Matière	Conditionnement
300	300 µm	PEHD	0,25/0,365/0,50 x 50 m
PROTECT	400 µm	PEHD+EPDM	0,25/0,365 x 25 m