

Accessoires de fixations

| CONNEXION À LA PANNE FAÎTIÈRE

Connecteur-Feuillard

Type de poutre	Hauteur h [m]	Connecteur SIMPSON
STEICO <i>joist</i> SJ60	200-400	LSSUI 35
STEICO <i>joist</i> SJ 90	200-400	LSSU 410

Les valeurs caractéristiques sont valables si la mise en oeuvre est conforme aux informations données dans les documents SIMPSON STRONG tie. Le feuillard prédécoupé LSTA permet de fixer les têtes de chevrons. Il reprend en outre les efforts à la traction dans le cas par exemple de poutres utilisées en chevron contre la panne faîtière.

Type	Dimensions l*L*h [m]	en combinaison avec
LSTA 21	32*533	LSSUI35 o. LSSU 410

Type	Hauteur h [mm]	Étriers à bride latérale: IUSE
STEICO <i>joist</i> SJ 60	200	IUSE 199/61
	240	IUSE 239/61
	300	IUSE 299/61
	360	IUSE 359/61
	400	IUSE 399/61
STEICO <i>joist</i> SJ 90	200	IUSE 199/92
	240	IUSE 239/92
	300	IUSE 299/92
	360	IUSE 359/92
	400	IUSE 399/92

Indications générales:

Il convient de s'assurer que la sollicitation calculée est inférieure à la capacité résistante des connecteurs ainsi qu'à l'effort tranchant des STEICO*joist*®.

Le dimensionnement des poutres doit être confirmé par un bureau d'étude qualifié.

Le guide des connecteurs Simpson est disponible sur notre site:
<http://www.steico.com/fr/produits/poutres-en-i/steicojoist/dun-coup-doeil.html>